

带法兰 齿型惰轮

— AT5 · AT10型 —

Order 订货示例
 型式 (1 Type · 2 齿数) — 3 适用皮带
RD-SBTF16 — **AT10150**

■中心轴承型

<单轴承时> <双轴承时>

Type	材质			表面处理
	主体	法兰	轴承	
RD-SBT-F	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化处理

* 硬质阳极氧化处理的表层硬度为300HV~
 * 轴承精度JIS B1514 0级(压入前)
 * 轴承采用压入方式。

■AT5型

Type	型式		轴径 d	P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
	齿数	对应皮带									No.	D	B	
	RD-SBT-F	20									AT5100	8	31.83	30.6
AT5150			698ZZ×2											
28		AT5100	10	44.56	43.35	48	35	11.6	16.5	3.75	6.25	6200ZZ×1	30	9
		AT5150												
		AT5100												
		AT5150												
30		AT5100	12	47.75	46.55	55	40	11.6	16.5	3.25	6.25	6201ZZ×1	32	10
		AT5150												

■AT10型

Type	型式		轴径 d	P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
	齿数	对应皮带									No.	D	B	
	RD-SBT-F	16									AT10150	12	50.93	49.05
AT10250			6202ZZ×2											
20		AT10150	12	63.66	61.8	67	50	16.5	22.5	6.25	5.25	6201ZZ×1	32	10
		AT10250												
		AT10150												
		AT10250												
22		AT10150	15	70.03	68.15	80	60	16.5	22.5	5.75	6.25	6202ZZ×1	35	11
		AT10250												

指定加工
 型式 (1 Type · 2 齿数) — 3 适用皮带 — (FC · NFC · LFC · RFC)
RD-SBTF20 — **AT10250** — **NFC**

Alterations	法兰切割	不铆接法兰	仅铆接单侧法兰
Code	FC	NFC	LFC · RFC
Spec.	切割法兰，降低高度。 FC: 指定单位0.5mm ④法兰外周未进行表面处理。 ④FC ≥ (O.D.) + 2 ④FC ≤ F - 2 [指定方法] FC35	发货时不铆接法兰。(附带法兰)	发货时仅铆接扣环侧(RFC)或扣环相反侧(LFC)的单侧法兰。(附带1个法兰)

交货期 报价确定

Order 订货示例
 型式 (1 Type · 2 齿数) — 3 适用皮带 — 4 轴径
RD-SBTFW16 — **AT10150** — **12**

■两侧轴承型

Type	材质			表面处理
	主体	法兰	轴承	
RD-SBT-FW	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化处理

* 轴承精度JIS B1514 0级(压入前)
 * 轴承采用压入方式。

■AT5型

Type	型式		轴径 d	P.D.	O.D.	F	E	A	W	Dh	轴承尺寸			
	齿数	对应皮带									No.	D	B	
	RD-SBT-FW	18									AT5100	6	28.65	27.4
AT5150			698ZZ×2											
20		AT5100	8	31.83	30.6	36	24	11.6	16.5	16.5	16.5	698ZZ×2	19	6
		AT5150												
		AT5100												
		AT5150												
24		AT5100	10	38.2	37	45	30	11.6	16.5	19.5	19.5	6900ZZ×2	22	6
		AT5150												
25		AT5150	10	39.79	38.6	45	30	16.6	21.5	23	23	6000ZZ×2	26	8
		AT5150												
30		AT5150	12	47.75	46.55	55	40	16.6	21.5	27	27	6201ZZ×2	32	10
		AT5150												

■AT10型

Type	型式		轴径 d	P.D.	O.D.	F	E	A	W	Dh	轴承尺寸			
	齿数	对应皮带									No.	D	B	
	RD-SBT-FW	16									AT10150	12	50.93	49.05
AT10250														
AT10250														
AT10150														
AT10250														
AT10250														
18		AT10250	15	57.3	55.45	61	45	26.5	32.5	30	6202ZZ×2	35	11	
		AT10250												
20		AT10250	15	63.66	61.8	67	50	21.5	27.5	29	6002ZZ×2	32	9	
		AT10250												
26		AT10250	20	82.76	80.9	87	67	26.5	32.5	41	41	6204ZZ×2	47	14
		AT10250												

指定加工
 型式 (1 Type · 2 齿数) — 3 适用皮带 — 4 轴径 — (FC · NFC · LFC · RFC)
RD-SBTFW20 — **AT10200** — **15** — **RFC**

Alterations	法兰切割	不铆接法兰	仅铆接单侧法兰
Code	FC	NFC	LFC · RFC
Spec.	切割法兰，降低高度。 FC: 指定单位0.5mm ④法兰外周未进行表面处理。 ④FC ≥ (O.D.) + 2 ④FC ≤ F - 2 [指定方法] FC35	发货时不铆接法兰。(附带法兰)	发货时仅铆接扣环侧(RFC)或扣环相反侧(LFC)的单侧法兰。(附带1个法兰)

交货期 报价确定